

## Manometer an Chlordosieranlagen

Pressure gauge for chlorine dosating equipment

Манометры для устройств, дозирующих хлор

## Hersteller von

Wasseraufbereitungsanlagen

Manufacturer of water treatment systems

Производители оборудования для систем по подготовке воды



### Manometertyp

PsPK 63-2

-1 - 0 bar bzw. 0 - 16 bar

G $\frac{1}{4}$  B unten oder rückseitig  
Feinsilberfolie  
Kanalbohrung 5 mm  
Option Bügelbefestigung  
für Tafleinbau

### Kunden

Hersteller von  
Wasseraufbereitungsanlagen  
Für

- Trinkwasser
- Sanitärwasser
- Abwasser
- Schwimmbäder

### Sonderheiten

Medium gasförmiges trockenes  
Chlor Cl $_2$   
Feinsilberfolie zum Schutz der  
Feder, Anschlusssteile Stahl  
schwarz, nicht verzinkt  
optional vernickelt oder  
cadmiert  
vergrößerte Kanalbohrung  
gegen Verstopfen (Bildung von  
„Chlorbutter“)

optional  
elektrischer Grenzwert als  
Reedschalter

auch lieferbar mit  
Übersteckringgehäuse als  
Modell PsP 60-2

Bei dieser Chloranwendung  
auch vorzufinden Manometer  
NG 100 mit waagerechter  
Plattenfeder und elektrischem  
Grenzsignalgeber

### Pressure gauge model

PsPK 63-2

range -1 - 0 bar  
resp. 0 - 6 bar

bottom connection  $\frac{1}{4}$ " BSP  
Ag-foil  
orifice 5 mm  
optional  
U-clamp for panel mount

### Customer

Manufacturer of water  
treatment equipment  
Applications

- potable water
- chemical industry
- waste water
- swimming-pools

### Special configuration

Medium gaseous dry  
chlorine Cl $_2$   
Silver-foil for protection of  
diaphragm, lower housing  
steel black painted, not  
zinc-plated, optional nickel  
or cadmium plated  
Enlarged inlet port against  
settling of "chlorine-butter"

optional  
electric limit switch (reed-  
switch)

also available with  
standard case with black  
bezel model PsP 60-2

In this application also in  
practise pressure gauges  
with nominal case size 4"  
(100 mm) with horizontal  
diaphragm and electric limit  
switch

### Тип манометра

PsPK 63-2

-1 - 0 бар или 0 - 16 бар

штуцер G $\frac{1}{4}$  B радиальный  
или осевой  
тонкая серебряная фольга  
входное отверстие 5 мм  
как опцион: крепежные  
скобы для крепления на  
щите

### Заказчики

Производители оборудова-  
ния для систем по подготов-  
ке воды

- питьевой воды
- обработка воды химичес-  
кой промышленности
- сточные воды
- вода для бассейнов

### Особенности

Среда - газообразный  
сухой хлор Cl $_2$   
Тонкая серебряная фольга  
для защиты пружины,  
соединительные детали из  
стали, черные, не оцинко-  
ванные, как опция -  
оцинкованные или  
кадмированные

как опция  
электрический Reed-  
контакт

также поставляется в  
исполнении со съемным  
кольцом, модель PsP 60-2

Для данного применения  
используются также манометры  
HP 100 с горизон-  
тальной пружиной и элект-  
рическим датчиком  
границных значений

12.12.2006 Ot



**ARMATURENBAU GmbH**

Manometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich  
Phone: +49 (28 03) 9130-0 • Fax: +49 (28 03) 10 35  
armaturenbau.com • mail@armaturenbau.com



Subsidiary Company and Sales East Germany and Eastern Europe

**MANOTHERM Beierfeld GmbH**

Am Gewerbepark 9 • D-08340 Beierfeld  
Phone: +49 (37 74) 58-0 • Fax: +49 (37 74) 58-545  
manotherm.com • mail@manotherm.com